



Kontrolliert Kosten sparen...

NCS D-light

Dieselpapfsäule mit integriertem Tankautomat für den kleinen Fuhrpark

Mit dem Dieselautomaten NCS D-light schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: er ist sowohl zuverlässiger Manager Ihrer Betriebstankstelle, wie auch der aufmerksame Verwalter Ihres Fuhrparks und Personals.

Bis zu 50 Fahrzeuge bzw. Maschinen und bis zu 50 Mitarbeiter können sich wahlweise über Transponder-Technik oder über Nummerneingabe an der Tastatur des integrierten Erfassungssystems autorisieren und den Tankvorgang freigeben. Über die im Lieferumfang enthaltene Software FPI.net Start erhalten Sie aussagekräftige Auswertungen, behalten den aktuellen Inhalt Ihres Dieseltanks im Blick und werden stets über den Status an der Tankstelle informiert.

NCS D-light ist einsetzbar im ungeeichten Bereich, für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55°C (AIII).



Grundausrüstung:

Zapfsäule für oberirdische Lagerbehälter, ohne Gasabscheider, nicht eichfähig, nicht ex-geschützt / Tankautomat zur Verwaltung von 50 Kfz / Maschinen und 50 Mitarbeitern / Datenabruf über Data-Stick oder Kabelanbindung / Verwaltungsprogramm FPI.net Start





Kontrolliert Kosten sparen...

Technische Daten NCS D-light		
Dieselzapfsäule		Tankautomat mit PC-Software
Förderleistung	ca. 50 l/min	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Zapfpunktanschluss, Impulsschnittstelle ▪ NCS RFID-Leser ▪ Kapazitive Tastatur ▪ 2-zeiliges, beleuchtetes 8mm-Display ▪ 50 Fahrzeuge / Maschinen ▪ 50 Mitarbeiter ▪ Identifikation über Transponder und/oder Nummerneingabe an der Tastatur ▪ Speicher für 1.000 Tankungen ▪ Datenabruf über Data-Stick oder Kabelleitung (inkl. Schnittstelle RS232/422/485) ▪ Verwaltungsprogramm FPI.net Start, lokale Einzelplatzversion
Saugleitung	bis ca. 20m	
Ansaughöhe	ca. 3m	
Pumpe	Drehstrom-Motorpumpe, 400V, 0,5 kW, Feinfilter mit auswaschbarem Dauereinsatz	
Messwerk	Ovalradzähler, einkanalig, 33,5 Impulse/l	
Anzahl Zapfstellen	1	
Zapfschlauch	4m, DN 19, elektrisch leitend	
Zapfventil	Automatik ZVA2	
Abmessungen (H / B / T)	1.250mm / 520mm / 470mm	
Material	Zapfschrank: Stahlblech auf Sockelrahmen aufgeschraubt, pulverbeschichtet Tür: Edelstahl mit eingebautem Zylinderschloss	
Gewicht	ca. 85kg	
Sonstiges	Für oberirdische Lagerbehälter, ohne Gasabscheider, nicht eichfähig, nicht ex-geschützt	
Optionen Zapfsäule		
Ausführung für unterirdische Lagerbehälter		
Ausführung mit Gasabscheider		
Ausführung mit ca. 75 Liter Förderleistung		
Ausführung mit zwei Zapfseiten 100/40 Liter Förderleistung		
Optionen Tankautomat		
Datenabruf über Bluetooth oder GPRS oder Stromnetz		
Touchkey-Leser		
Weitere Zapfpunkte oder Kontenerweiterung nur mit Upgrade auf SV-Basis / SV-Klassik möglich		
Optionen Software		
Upgrade auf FPI.net Basisversion oder Klassik oder Exklusiv		

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Technische sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

